

Lspr/LspM/HFL(CYH)

Flexibilní plochý kabel audio-spojovací (Reproduktorové vedení)



KONSTRUKCE

- holý nebo pocínovaný laněný tř.5 (HFL jemně laněný tř.6) Cu vodič
- jádro izolované společně směsí PVC

- označení žil: Lspr pomocí barevných proužků
- LspM mechanicky pomocí podélných drážek

Barvy žil: černá, bílá, šedá, hnědá, TR=transparentní

„Značení polarity na jedné žíle zpravidla barevným proužkem,, :
lanění tř.5 červený proužek,HFL modrý proužek



TECHNICKÁ DATA

- jmenovité napětí: 50 V
- zkušební napětí: 1000 V
- teplotní rozsah: při uložení (manipulace) od -5°C do 75°C

POUŽITÍ

Jsou vhodné jako spojovací vodiče pro lehký provoz (lehké mech. namáhání) , na instalaci v suchých vnitřních prostorech k napojení na reproduktory, nebo např. pro přenos výkonové části mn, nf signálu audiopřístrojů.

Počet žil + Průřez mm ²	Stavba jádra n x mm	Vnější průměr mm	Šířka mm	Obsah Cu kg/km	Hmotnost vodiče kg/km
Lspr					
2 x 0,14	12 x 0,12	1,2	2,1	2,8	4,9
2 x 0,38	12 x 0,12	2,1	4,4	4,0	14,4
2 x 0,75	22 x 0,20	2,7	5,3	12,0	25,8
2 x 1,5	28 x 0,25	6,2	2,8	25,0	41,9
2 x 2,5	84 x 0,20	3,3	6,7	54,0	65,0
LspM					
2 x 0,5	28 x 0,15	5,5	2,6	10,0	29,0
2 x 0,75	42 x 0,15	2,9	6,2	15,0	22,0
HFL					
2 x 1,5	189 x 0,10	3,1	6,5	13,3	40,0
2 x 2,5	322 x 0,10	3,6	7,5	22,6	59,0
2 x 4	511 x 0,10	5,0	10,2	40,0	78,0
2 x 6	777 x 0,10	6,1	12,5	50,0	135,0

